

SISTEM KLIC V SILI - KVS 2000

Omejitve dometa sistema:	bakren kabel 2 x 2 x 0,9 mm²	optika	Eth-IP
Cestni sistem, brez ojačevalnika:	100 km	50 km	/
Cestni sistem z ojač.: domet / pogostnost	150 / 100 km	ni omejen / 50 km	/
Tunelski sistem:	< 50 na vejo	ni omejitev	ni omejitev; CAT > 5
Domet napajanja sistema:	bakren kabel 2 x 0,9 mm²	solarno	Eth-IP
Cestni sistem: napetost; domet / nap. mesta	110 V DC; 20 km / 10 km	12 V DC; 200 m / vsak par	/
Tunelski sistem: napetost; domet / nap. mesta	110 V DC; < 50 na vejo / vsaka enota	/	kot bakren kabel
Poraba klicnega mesta: aktiven / pripravljenost	2,5 W / 0,5 W	3 W / 0,8 W	5,2 W / 3 W
Cestni stebriček KVS:			
Ohišje stebrička:	inoks; RAL2004, cca 400 x 400 x 1900 mm; KVS standardna oblika		
Svetlobna oznaka:	LED; rumena; Ø 22mm; > 10.000 mcd / 7°		
Govorna garnitura:			
Osnovni material:	eloksiran aluminij, trojno barvan; RAL2004; cca 170 x 425 x 162 mm		
Pozivna tipka:	piezzo-keramična - brez mehanskih delov; Ø 22 mm; > 10 ⁶ preklonov		
Mikrofon:	dinamični; 500 Ω; 400 - 8.000 Hz		
Zvočnik:	Ø 97 mm; 20 Ω; 6 / 15 W; 101 bB; 500 - 7.500 Hz		
Signalna lučka:	LED; rdeča; 3.000 mcd / 20°		
Tunelska slušalka:			
Pozivno mesto:	HI-II odsevna nalepka; 300 x 500 mm; na instalacijskih vratih niše		
Slušalka:	guma / eloksiran aluminij, trojno barvan; RAL2004; 320 x 100 mm		
Kljukica s stikalom:	inoks; induktivno stikalo; Ø 45 mm		
Mikrofon slušalke:	dinamični; 32 Ω; 200 - 12.000 Hz		
Zvočnik slušalke:	dinamični; 30 Ω; 200 - 10.000 Hz		
Signalne lučke:	2 x rdeča / zelena, motna LED; Ø 30 mm; 12 V DC		