

Tehnični podatki:

LED smernik:	rdeč	bel	zelen
Izvedbe:	enostranski R,B,Z / dvostranski R-B / dvosmerni 2x R-B (dvostranski, dvobarvni)		
Svetlobno aktivna površina ene strani; število LED:	40 cm ² ; 6 LED - enostranski / 12 LED - dvostranski / 24 LED - dvosmerni		
Max. svetilnost/učinek svetlosti @ 24 V DC:	22 cd / 5.300 cd/m ²	48 cd / 12.500 cd/m ²	36 cd / 9.000 cd/m ²
Napetostno območje; tok pri 24 V DC:	14 - 32 V DC; 20 mA	20 mA	45 mA
Temperaturno območje:	-30 .. + 50 °C		
Material ohišja:	samogasni ABS, polikarbonat		
Mehanska vzdržnost pritiska - model:	15 t - SS, 20 t - XS		
Stopnja zaščite; ognjevarnost:	IP67; V0 po U L94		
Mere (Š x G x V); masa:	162 x 100 x 40 mm ; 860 g		
Predvidena življenjska doba:	10 let		
Krmilnik smernikov:			
Način delovanja:	stalno, utripanje, večnivojsko utripanje		
Regulacija svetilnosti območja; resolucija; utripanje:	PWM 0 .. 100 %; 1 %; 0,3 - 2,5 Hz		
Število kanalov; izhodov na kanalu; varovanje:	3; 2; tokovna omejitev, varovalka		
Nazivna napetost; območje; lastna poraba:	24 V DC / 5A ; 16 - 30 V DC; cca 1,5 W		
Krmilni in sinhronizacijski signali; napetostni nivo:	8 + 1; izolirani vhodi TTL - 5 V DC		
Komunikacijski priključki; priključek fotosenzorja:	RS-232/485, CAN; ✓		
Temperaturno območje:	-30 .. +50 °C		
Ohišje; stopnja zaščite:	ABS; IP65		
Mere (Š x V x G):	200 x 120 x 60 mm		