

## Tehnični podatki:

Merilne letvice	RM 17,5/3	RM 26	RM 35
Raster senzorjev: skupina x raster v skupini / raster skupin	3 x 17,5 mm / 35 mm	1 x 26 mm / -	1 x 35 mm / -
Število kanalov A/B; min. Št. kanalov A:	5 x 3 / 5x3 ; 2 x 3	15 / 15 ; 3	15 / 15 ; 3
Mere (V x Š x D); A/B:	30 x 31 x 355 / 348 mm	x 403 / 398 mm	x 531 / 528 mm
Območje meritve toka; resolucija; napaka:	0 .. 50 A; 0,05 A; < 1 %		
Napajalna napetost / poraba ; max. dolžina povezave:	5 V / 0,2 W; 3 m		
Nadzorna enota			
Meritev: tok / napetost / $\Delta\phi$ / priključna moč	TRMS / TRMS / ✓ / ✓		
Območje meritev napetosti; resolucija; napaka; zamik:	0 .. 400 V AC; 0,1 V ; < 1 %; < 1°		
Analogni vhodi; razširljivost:	4 x 0 .. 5 V; 8 x digitalni I/O		
Št. priključkov za merilne letvice:	10		
Vir napajalne napetosti:	24 V DC / 3 W		
Komunikacijski priključki:	2x RS-485 Modbus, 1x RS232 izoliran; 9600 bps		
Nazivna napetost:	230 V AC $\pm$ 10 %; 50 - 60 Hz		
Poraba:	< 6 W / < 1 W delovanje/pripravljenost		
Temperaturno območje delovanja:	-30 .. +50 °C		
Mere (D x Š x V); masa, pritrditev:	183 x 98 x 58 mm; 420 g; DIN nosilec		