

Prikolica za zapiranje pasu		ZPP-2
Šasija in oprema:		
Tip / skupna masa / nosilnost:	AP 1300 / 1300 / 650 kg - osnovni tip	
Skupne mere (D x Š x V):	4000 x 2200 x 4050 mm - brez rotacijske luči	
Platišča:	14 / 185 R14 x (2 + 1)	
Priklop:	Ø 50 - kroglasti / Ø 40 - trn	
Zavore:	delovna - inercijska / parkirna - ročna / mehanska	
Električna instalacija; napetost; priklop:	ECE R 48.1; 12 - 24 V s pretvornikom TLC 2412S; ISO 1724	
Akumulator; polnilec; navijalec:	12 V / 143 Ah ; ADP 400; 10 m - 3 x 1,5 mm ²	
Hidravlični agregat; poraba ob dvigu; čas dviga:	12 V DC / 600 W; 7 A; < 30 sec	
Skupno temperaturno območje:	-30 .. +50 °C	
Signalni panoji:		
LED puščica; širina / krak; svetilnost seg. / puščica; polni. s. kot:	rumena; 210 / 1000 mm; > 2 / > 30 kcd (EN 12352 - L9H); 28°	
Napetost / poraba:	10 - 15 V DC / 3,5 A	
Utripalke / poraba:	Ø 340 mm, s senčnikom; 12 V DC / 1 A	
Rotacijska luč:	12 V DC / 1,2 A	
Mehanizem za vrtenje znaka; čas zasuka:	40 V DC / 0,3 A; 20 s	
Odsevna folija:	tip III - Diamond grade	
Mere panojev ZG/SP (Š x V):	2200 x 1650 mm / 2200 x 2000 mm	